

## 多点位移计


岩石边坡的滑动位移测量，并了解其滑动面的位置。

岩石隧道的缩径位移，并了解其面的位置。

岩石条件下的深基坑、地下工程、挡土墙（体）。

支档桩的位移测量，并了解其滑动面的位置。

TS-DDWXX 系列多点位移计广泛应用于隧道、地铁、边坡、高铁等岩土工程中各岩层稳定性的长期监测。它是由锚固头，安装基座和多支振弦位移计组成，是一种测量岩土分层形变的位移传感器。



### 产品特点

- 仪器结构简单、安装方便快捷。
- 长期稳定性优异，适合永久监测。
- 抗干扰能力强，具有较高的精度和灵敏度。
- 绝缘性能良好，防水耐用。
- 抗干扰能力强，稳定性高。
- 内置温度传感器可同时监测安装位置的环境温度（定做）。



### 技术指标

| 产品型号 | TS-DDW3H      | TS-DDW5H |
|------|---------------|----------|
| 量程   | 50mm          | 100mm    |
| 精度   | 0.5%F.S       |          |
| 分辨率  | 0.025%F.S     |          |
| 工作温度 | -20℃ ~+80℃    |          |
| 点数   | 3 点、5 点、其它可定做 |          |
| 灵敏度  | ±0.1℃         |          |
| 测温精度 | ±0.5℃         |          |
| 绝缘电阻 | ≥ 50MΩ        |          |
| 外形尺寸 | 长度 790mm      | 直径 Φ95mm |

### 设备配套

| 读数仪   | TS-DSY609  |          |          |
|-------|------------|----------|----------|
| 数据采集仪 | TS-CJY04   | TS-CJY08 | TS-CJY16 |
| 电缆    | TS-SGDL001 |          |          |