

## 表面测缝计

XY-CFJXX 系列测缝计用于不同结构体的伸缩缝或裂缝的变化测量。广泛应用于公路、铁路、高铁、地铁、桥梁、大坝、隧道、边坡、建筑等工程领域。



### 产品特点

- 仪器结构简单、安装方便快捷。
- 长期稳定性优异，适合永久监测。
- 具有较高的精度和灵敏度。
- 防水性能优异，可靠性高。
- 适用恶劣环境下使用。
- 内置温度传感器可同时监测安装位置的环境温度（定做）。

### 技术指标

|      |            |           |
|------|------------|-----------|
| 产品型号 | TS-CFJ50   | TS-CFJ100 |
| 量程   | 50mm       | 100mm     |
| 精度   | 0.5%F.S    |           |
| 分辨率  | 0.025%F.S  |           |
| 工作温度 | -20℃ ~+80℃ |           |
| 灵敏度  | ±0.1℃      |           |
| 测温精度 | ±0.5℃      |           |
| 绝缘电阻 | ≥ 50MΩ     |           |
| 外形尺寸 | 长度 435mm   | 直径 Φ28mm  |

### 设备配套

|       |            |          |            |
|-------|------------|----------|------------|
| 读数仪   | TS-DSY609  |          |            |
| 数据采集仪 | TS-CJY04   | TS-CJY08 | TS-CJY16   |
| 电缆    | TS-SGDL001 |          | TS-SGDL004 |

