

锚索计

- 测量各种缆索承重结构中的索力。
- 测量各种预应力索的张力。
- 测量各种精轧螺纹钢的张力（应力）。
- 测量边坡、隧道、地下工程等锚杆（索）的张力。
- 与张拉千斤顶配合使用实时控制其张拉力。
- 测量玻璃幕墙钢丝绳的张力。
- 预应力缆索索力摩阻试验。



TS-MXXX 系列振弦式锚索测力计是一种多弦式压力传感器。主要适用于各种条件下的缆索及锚杆的张拉控制和长期受力状态监测。广泛应用于桥梁、隧道、大坝、基坑及边坡等工程中斜拉索、吊杆、系杆、锚杆及预应力索等的张拉力值控制，校准和长期监控。

产品特点

- 采用高强度合金材料，安全可靠。
- 进口钢弦，性能稳定，具有较高的精度和灵敏度，使用寿命长。
- 防水密封结构设计，适合在各种恶劣环境下长期监测。
- 专用的抗干扰屏蔽电缆，测值不受电缆长度的影响。
- 内置温度传感器可同时监测安装位置的环境温度（定做）。

产品选型

技术指标

精度	0.5%F.S
灵敏度	1KN
工作温度	-20℃ ~+80℃
灵敏度	±0.1℃
测温精度	±0.5℃
绝缘电阻	≥ 50MΩ

设备配套

读数仪	TS-DSY609		
数据采集仪	TS-CJY04	TS-CJY08	TS-CJY16
电缆	TS-SGDL001		

产品名称	产品型号	量程	外形尺寸	
			内径	外径
1 索锚索计	TS-MS20T	200KN	25mm	65mm
2 索锚索计	TS-MS30T	300KN	45mm	85mm
3 索锚索计	TS-MS50T	500KN	60mm	100mm
4 索锚索计	TS-MS60T	600KN	70mm	110mm
5 索 6 索锚索计	TS-MS100T	1000KN	90mm	130mm
7 索 8 索锚索计	TS-MS120T	1200KN	105mm	153mm
锚索计定做	TS-MRXX	定做	定做	定做